

The GOLDMUND Stereo Preamplifier

MIMESIS 37 Signature

ステレオプリアンプ

ゴールドムンド ミメシス 37 Signature

¥ 2,600,000 (税別)



電源を別筐体とし、デュアルモノラルコンストラクションを徹底した、ハイクオリティプリアンプ！！

ゴールドムンドの新たなプリアンプ MIMESIS 37 Signatureは、デリカシーに富んだ繊細さと、えもいわれぬ柔らかなテクスチャ、圧倒的な空間再現力やドライブ能力を持った傑作プリアンプです。別筐体とした強力な電源部、完全デュアルモノラルコンストラクションなど、その究極ともいえる技術はフラッグシップモデルMIMESIS 22 Signatureを踏襲し、シンプルかつピュアな新時代のゴールドムンドプリアンプの性能を追求しました。

【主な特徴】

電源部を別筐体とした2BOXコンフィグレーション

電源部を強力に、また電源部が回路部に与える影響を排除するために、MIMESIS 22 Signature と同様の別筐体の電源部「Signature Power Unit」を装備。トランスまで独立させた左右別電源とし、さらにプリアンプ回路部と制御部系をもアイソレーションバッファーにより完全に分離させています。

L・R独立デュアルモノラルコンストラクション

入力端子から出力端子にいたる回路部を、左右チャンネルで完全に分離した、デュアルモノラルコンストラクション。左右チャンネル間での電氣的・物理的干渉を排し、クロストークを限りなくゼロにしました。



STELLAVOX JAPAN LTD.

新世代メカニカルグラウンディング

MIMESIS 37 Signatureでは、厚さ20mm、重量7kgの無垢のソリッドアルミニウムから成るダンピングプレートに回路基板を直結。さらにダンピングプレートとスパイクは強固に連結されているため、回路基板の不要振動は、十分なマスをを持ったダンピングプレートに吸収され、速やかにスパイクを通して外部に放出されます。この新世代の振動拡散テクノロジーにより従来以上にS/Nが向上し、ローレベルの再現性を徹底的に磨き上げました。

フルバランス回路設計

従来、ゴールドムンドはアンバランス回路の音質的メリットをアナウンスしてまいりました。これは現在でも全く変わりませんが、他ブランドの機器との組み合わせにおいてバランス入出力の装備を要望する声が多く寄せられていたことも事実です。ゴールドムンドではこの要望を真摯に検討した結果、最良のパフォーマンスを発揮できる入出力フルバランス構成を採用いたしました。

リモートコントロールユニット付属

MIMESIS 37 Signatureの機能を全てコントロールできるリモートコントロールユニットを付属しています。



電源部



本体リアパネル

【主要スペック】

入力端子	アンバランス入力5系統 (RCA端子) バランス入力2系統 (XLR端子)
出力端子	アンバランス出力1系統 (RCA端子) バランス出力1系統 (XLR端子)
テープアウト端子	1系統 (RCA端子)
出力レベル/出カインピーダンス	1.55V RMS/50
周波数特性	+/- 0dB, 20 - 20kHz, +/- 3dB, 0.2 - 1.2MHz
入力感度/入力インピーダンス	100mV / 39k
全高調波歪み率	< 0.0002 %
セパレーション	> 105 dB (20Hz - 20kHz)
SN比	> 100dB (Weighted ASA A)
最大消費電力	70W
寸法・重量	本体 440(W) x 400(D) x 105(H)mm 14kg 電源部 440(W) x 300(D) x 80(H)mm 10kg