



'The Absolute Tune II' PPP Tube Integrated Amplifier ザ・アブソリュートチューン II インテグレートッドアンプ

¥1,200,000 (税別)



The Absolute Tune II(ザ・アブソリュート・チューン II)は、プリアンプ 'The Tube II' とモノラルパワーアンプ 'The Final Cut MK60 II' のよさを巧みにワンシャーシに納めたハイエンドインテグレートッドアンプです。真空管の入力段とトランジスタの出力段を組み合わせたハイブリッド構成で、真空管のよさを引き出しつつ 80W/8 という十分なパワーを獲得しています。

爆発的ともいえる驚異のハイスピードと、極めて高いS/Nがもたらす、いかなる微小信号も逃さないマイクロダイナミクス、そして広帯域設計が可能にする極めて低い歪み率が、非常に透明で音楽性豊かなサウンドを実現しています。

デュアルモノラル + 完全バランス構成

The Absolute Tune IIは、電源部を含め徹底したデュアル・モノラル構成を採用することで、左右チャンネルの干渉を避け、明瞭な音像定位を可能にしています。また、1チャンネルあたり2つのE88CC/6922双三極管で構成された入力段以降は完全バランス構成を取ることで、ノイズに強く、極めて優れたS/Nを実現しています。

高精度ボリュームコントロール

ボリュームコントロールは、プリアンプ The Tube IIと同等の高精度なものを使用しています。またシグナルパス上にポテンシオメーターが存在しない構造を採用することにより、音質の劣化を皆無にしています。

電源部

The Absolute Tuneの電源部は、デュアル・モノラル構成の大容量電源部を採用することでクロストークを可能な限り小さくし、潤沢な電源供給を可能にしています。また、電源のリップルを抑える特殊な回路により、微小な信号も歪みなく正確に再現することが可能です。

出力段

1チャンネルあたり2つの出力トランジスタを使用した、EINSTEIN独自の完全バランス・パラレル・プッシュプル回路を採用。トランジスタの歪みを極めて低いレベルに抑えることを可能にしています。



'The Absolute Tune II' Specifications

・入力端子:	シングルエンド(RCA) x 5
・スピーカー端子:	WBT製バイディングポスト x 1
・REC OUT端子:	シングルエンド(RCA) x 1
・S/N:	>105dB
・THD:	<0.03%
・チャンネルセパレーション:	85dB
・ダンピングファクター:	>200/8
・出力:	80W/8
・真空管構成:	E88CC/6922双三極管 x 4
・寸法:	430 x 430 x 185mm(W x D x H)
・重量:	19kg

リモコン、高品質電源ケーブル 'The Shield' 付属